

Profesionální pračka, profesionální sušič

SC
DAM
ŘADA

SC 65

6,5kg

DAM 6

6,5kg



POPIS - PRAČKA

- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Snadno ovladatelný programátor, ekonomické programy, programy na praní mopů
- Přední násypka na prací prostředky
- K dispozici odpovídající sušič – možnost ustavení na pračku = úspora místa

VOLITELNÉ - PRAČKA

- Externí mincovníkové ovládání
- Vypouštěcí ventil
- Čerpadla tekutých pracích prostředků

POPIS - SUŠIČ

- Nerezový vzhled
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Velký dveřní otvor (Ø45 cm)

VOLITELNÉ - SUŠIČ

- Externí mincovníkové ovládání
- Kondenzační jednotka (typ DAMC)
- Ohřev tepelným čerpadlem (typ DAM6HP)



TYP		SC65
KAPACITA	kg	6,5
OBJEM BUBNU	l	60
PRŮMĚR BUBNU	mm	Ø480
OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ	ot/min	1400
G-FAKTOR		530
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ		1x230-400V 50Hz 3x400V 50Hz
ELEKTRICKÝ OHŘEV	kw	3,2
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ		230V-16A/400V-10A
PŘIPOJENÍ VODY	inch	3/4"
VYPOUŠTĚNÍ		Čerpadlo standard Vypouštěcí ventil volitelně
ROZMĚRY		
VxŠxH	mm	850x595x585
TRANSPORTNÍ ÚDAJE		
Hrubá hmotnost		
Fóliové balení	kg	80
Čistá hmotnost	kg	73
Objem (zabaleno)		
Fóliové balení	m ³	0,53
Fóliové balení VxŠxH	mm	915x610x660

TYP		DAM6 C	DAM6	DAM6 HP
		Kondenzační	S odvětráním	S tepelným čerpadlem
KAPACITA	kg	6,5		
OBJEM BUBNU	l	112		
PRŮMĚR BUBNU	mm	Ø571x476		
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ		1x230V 50/60Hz 3x400-415V 50Hz 3x400V+N 60Hz	1x230V 50/60Hz 3x400-415V 50Hz 3x400V+N 60Hz 3x440V 60Hz	1x230V 50/60Hz
ELEKTRICKÝ OHŘEV	kw	2,5	3	1,3
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ		230V-16A 400V-10A		
PRŮTOK VZDUCHU	m ³ /h	123	245	interní
PŘIPOJENÍ ODTAHU	mm	-	100	-
ROZMĚRY		850x595x585		
TRANSPORTNÍ ÚDAJE				
Hrubá hmotnost				
Fóliové balení	kg	50	45	56
Čistá hmotnost	kg	47	39	52
Objem (zabaleno)				
Fóliové balení	m ³	0,53		
Fóliové balení VxŠxH	mm	915x610x660		

