

PRŮMYSLOVÝ BUBNOVÝ SUŠIČ

T 9

9kg

T
ŘADA



POPIS

- Standardně nerezový buben o velkém průměru
- Snadnoovladatelný mikroprocesor
- Kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu RADAX® koncept:
 - maximální přenos tepla
 - nízká spotřeba energie
 - krátký čas sušení
- Velké otvírání dveří pro snadné nakládání a vykládání
- PowerDry® perforovaná zvedací žebra: vydatnější proudění vzduchu přes prádlo = efektivnější sušení

VOLITELNÉ

- Mincovníkové ovládání
- Reverzace bubnu
- Ovládání Full control
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry®:
 - bezpečné sušení jemných tkanin
 - detekce vlhkosti po °C
 - ideální v kombinaci s mokrým čištěním SoftWash®
 - ideální pro chemické čističky, záchranné složky apod.
 - k dispozici s Easy i Full control
- Nerezový přední panel



STANDARDNĚ
NEREZOVÝ
BUBEN



VELKÝ DVEŘNÍ
OTVOR



ENERGETICKY
ÚSPORNĚ

TYP		T9
KAPACITA		
Kapacita bubnu	kg/lb	9/20
Objem bubnu	l	190
Průměr bubnu	mm	Ø 760
PRŮTOK VZDUCHU		
PRŮTOK SUŠENÍ	m ³ /h	350
	l/min.	0,150
MOTORY		
Ventilátor	kW	0,37
Pohon	kW	0,18
PLYNOVÝ OHŘEV		
Plynové připojení	NPT	3/4"
Elektrické připojení		3x380-415V 50/60Hz, 3x220-240V 50Hz, 3x208-240V 60Hz, 3x440V 60Hz
Příkon	kW	12,5
	kBTU/h	42,7
ELEKTRICKÉ OHŘEV		
Elektrické připojení		3x380-415V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x208-240V 60Hz, 3x440V 60Hz, 3x480V 60Hz
Příkon	kW	9/12
OVLÁDÁNÍ		
Easy control - antivandal (ECT)		Standard
Full control (FCT)		Volitelně
ODTAH	mm	Ø 150
ROZMĚRY		
VxŠxH	mm	1465x795x815
Čistá hmotnost	kg	170
TRANSPORTNÍ ÚDAJE		
Rozměry balení VxŠxH	mm	1570x880x885
Hrubá hmotnost	kg	180

Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.

