

PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE

T
ŘADA

T 9 HP

9kg

T 11 HP

11kg

T 13 HP

13kg

T 16 HP

16kg




POPIS

- Tepelné čerpadlo
- Standardně nerezový buben o velkém průměru
- Snadno ovladatelný mikroprocesor
- Kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu RADAX® koncept:
 - maximální přenos tepla
 - nízká spotřeba energie
 - krátký čas sušení
- Velké otvírání dveří pro snadné nakládání a vykládání
- Samočisticí prachový filtr

VOLITELNÉ

- Mincovníkové ovládání
- Reverzace bubnu
- Ovládání Full control
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry®:
 - bezpečné sušení jemných tkanin
 - detekce vlhkosti po ° C
 - ideální v kombinaci s mokrym čištěním SoftWash®
 - ideální pro chemické čističky, záchranné složky apod.
 - k dispozici s Easy i Full control
- Nerezový přední panel



STANDARDNĚ
NEREZOVÝ
BUBEN



TEPELNÉ
ČERPADLO



ENERGETICKY
ÚSPORNĚ

TYP		T9 HP	T11 HP	T13 HP	T16 HP
KAPACITA					
Kapacita bubnu	kg/lb	9/20	11/24	13/27	16/35
Objem bubnu	l	195	250	285	345
Průměr bubnu	mm	Ø 760	Ø 760	Ø 760	Ø 760
PRŮMĚR SUŠENÍ	g/min	122	126	120	120
MOTORY					
Ventilátor	kW	0,20	0,20	0,20	0,20
Pohon	kW	0,25	0,25	0,25	0,25
TEPELNÉ ČERPADLO					
Elektrické připojení		3x380-415V 50Hz +N			
Příkon	kW	2,9	2,9	2,9	2,9
OVLÁDÁNÍ					
Easy control - antivandal		Standard	Standard	Standard	Standard
Full control		k dispozici	k dispozici	k dispozici	k dispozici
ROZMĚRY					
VxŠxH	mm	1465x795x1275	1680x795x1525	1680x795x1615	1680x795x1735
Čistá hmotnost	kg	290	350	360	375
TRANSPORTNÍ ÚDAJE					
Rozměry balení VxŠxH	mm	1570x880x1335	1785x855x1540	1785x855x1635	1785x855x1750
Hrubá hmotnost	kg	305	385	400	400



Porovnání spotřeby energie - běžný sušič vs. sušič s tepelným čerpadlem

Spotřeba energie při jmenovité kapacitě náplně (kWh)

